


Larges plats

Strips

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
DIN 59200: 2001



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Poids - Gewicht

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm - Dikte t in mm									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
mm	Poids commercial en kg/m - Handelsgewicht in kg/m									
160	6,40	7,68	10,24	12,80	15,36	19,20	25,60	32,00	38,40	51,20
180	7,20	8,64	11,52	14,40	17,28	21,60	28,80	36,00	43,20	57,60
200	8,00	9,60	12,80	16,00	19,20	24,00	32,00	40,00	48,00	64,00
220	8,80	10,56	14,08	17,60	21,12	26,40	35,20	44,00	52,80	70,40
250	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00
300	12,00	14,40	19,20	24,00	28,80	36,00	48,00	60,00	72,00	96,00
350	14,00	16,80	22,40	28,00	33,60	42,00	56,00	70,00	84,00	112,0
400	16,00	19,20	25,60	32,00	38,40	48,00	64,00	80,00	96,00	128,0
450	18,00	21,60	28,80	36,00	43,20	54,00	72,00	90,00	108,0	144,0
500	20,00	24,00	32,00	40,00	48,00	60,00	80,00	100,0	120,0	160,0

Section - Sectie

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm - Dikte t in mm									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
mm	Section A en cm ² - Sectie A in cm ²									
160	8,00	9,60	12,80	16,00	19,20	24,00	32,00	40,00	48,00	64,00
180	9,00	10,80	14,40	18,00	21,60	27,00	36,00	45,00	54,00	72,00
200	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00
220	11,00	13,20	17,60	22,00	26,40	33,00	44,00	55,00	66,00	88,00
250	12,50	15,00	20,00	25,00	30,00	37,50	50,00	62,50	75,00	100,0
300	15,00	18,00	24,00	30,00	36,00	45,00	60,00	75,00	90,00	120,0
350	17,50	21,00	28,00	35,00	42,00	52,50	70,00	87,50	105,0	140,0
400	20,00	24,00	32,00	40,00	48,00	60,00	80,00	100,0	120,0	160,0
450	22,50	27,00	36,00	45,00	54,00	67,50	90,00	112,5	135,0	180,0
500	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	100,0	125,0	150,0	200,0

Surface par mètre - Oppervlakte per meter

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm - Dikte t in mm									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
mm	Surface A _L en m ² /m - Oppervlakte A _L in m ² /m									
160	0,330	0,332	0,336	0,340	0,344	0,350	0,360	0,370	0,380	0,400
180	0,370	0,372	0,376	0,380	0,384	0,390	0,400	0,410	0,420	0,440
200	0,410	0,412	0,416	0,420	0,424	0,430	0,440	0,450	0,460	0,480
220	0,450	0,452	0,456	0,460	0,464	0,470	0,480	0,490	0,500	0,520
250	0,510	0,512	0,516	0,520	0,524	0,530	0,540	0,550	0,560	0,580
300	0,610	0,612	0,616	0,620	0,624	0,630	0,640	0,650	0,660	0,680
350	0,710	0,712	0,716	0,720	0,724	0,730	0,740	0,750	0,760	0,780
400	0,810	0,812	0,816	0,820	0,824	0,830	0,840	0,850	0,860	0,880
450	0,910	0,912	0,916	0,920	0,924	0,930	0,940	0,950	0,960	0,980
500	1,010	1,012	1,016	1,020	1,024	1,030	1,040	1,050	1,060	1,080

Surface par tonne - Oppervlakte per ton

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm - Dikte t in mm									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
mm	Surface A _G en m ² /t - Oppervlakte A _G in m ² /t									
160	51,56	43,23	32,81	26,56	22,40	18,23	14,06	11,56	9,90	7,81
180	51,39	43,06	32,64	26,39	22,22	18,06	13,89	11,39	9,72	7,64
200	51,25	42,92	32,50	26,25	22,08	17,92	13,75	11,25	9,58	7,50
220	51,14	42,80	32,39	26,14	21,97	17,80	13,64	11,14	9,47	7,39
250	51,00	42,67	32,25	26,00	21,83	17,67	13,50	11,00	9,33	7,25
300	50,83	42,50	32,08	25,83	21,67	17,50	13,33	10,83	9,17	7,08
350	50,71	42,38	31,96	25,71	21,55	17,38	13,21	10,71	9,05	6,96
400	50,63	42,29	31,88	25,63	21,46	17,29	13,13	10,63	8,96	6,88
450	50,56	42,22	31,81	25,56	21,39	17,22	13,06	10,56	8,89	6,81
500	50,50	42,17	31,75	25,50	21,33	17,17	13,00	10,50	8,83	6,75

Larges plats

Strips

Dimensions et tolérances
Afmetingen en toleranties
DIN 59200: 2001



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

**Mètres par tonne -
Meters per ton**

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm - Dikte t in mm									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
mm	Mètres par tonne L_0 en m/t - Meters per ton L_0 in m/t									
160	156	130	98	78	65	52	39	31	26	20
180	139	116	87	69	58	46	35	28	23	17
200	125	104	78	63	52	42	31	25	21	16
220	114	95	71	57	47	38	28	23	19	14
250	100	83	63	50	42	33	25	20	17	13
300	83	69	52	42	35	28	21	17	14	10
350	71	60	45	36	30	24	18	14	12	9
400	63	52	39	31	26	21	16	13	10	8
450	56	46	35	28	23	19	14	11	9	7
500	50	42	31	25	21	17	13	10	8	6

Tolérances barres rondes

Toleranties ronde staven

Dimensions en mm - Afmetingen in mm

EN 10060: 2003

Diamètre (d) - Diameter (d)	Dimension nominale Nominale afmeting	Tolérances Toleranties
	$d \leq 15$	$\pm 0,4$
	$15 < d \leq 25$	$\pm 0,5$
	$25 < d \leq 35$	$\pm 0,6$
	$35 < d \leq 50$	$\pm 0,8$
	$50 < d \leq 80$	± 1
	$80 < d \leq 100$	$\pm 1,3$
	$100 < d \leq 120$	$\pm 1,5$
	$120 < d \leq 160$	± 2
	$160 < d \leq 200$	$\pm 2,5$
	$200 < d \leq 220$	± 3
	$220 < d \leq 250$	± 4

Défaut de rectitude (q) - Rechtheidsfout (q)	Dimension nominale Nominale afmeting	Tolérances Toleranties
	$d \leq 80$	$q \leq 0,4\% L$
	$80 < d \leq 250$	$q \leq 0,25\% L$

TOL