


Barres rondes

Ronde staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
EN 10060: 2003



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*

Désignation Benaming	Poids commercial Handels- gewicht	Section Sectie	Surface Oppervlakte		Mètres/ tonne Meters/ ton
		A	A _L	A ₀	L ₀
d = mm	kg/m	cm ²	m ² /m	m ² /t	m/t
6	0,23	0,283	0,019	83,33	4.421
8	0,40	0,503	0,025	62,50	2.487
10	0,63	0,785	0,031	50,00	1.592
12	0,90	1,13	0,038	41,67	1.105
14	1,23	1,54	0,044	35,71	812
15	1,41	1,77	0,047	33,33	707
16	1,61	2,01	0,050	31,25	622
18	2,04	2,54	0,057	27,78	491
20	2,51	3,14	0,063	25,00	398
22	3,04	3,80	0,069	22,73	329
24	3,62	4,52	0,075	20,83	276
25	3,93	4,91	0,079	20,00	255
26	4,25	5,31	0,082	19,23	235
28	4,93	6,16	0,088	17,86	203
30	5,65	7,07	0,094	16,67	177
32	6,43	8,04	0,101	15,63	155
34	7,26	9,08	0,107	14,71	138
35	7,70	9,62	0,110	14,29	130
36	8,14	10,18	0,113	13,89	123
38	9,07	11,34	0,119	13,16	110
40	10,05	12,57	0,126	12,50	99
42	11,08	13,85	0,132	11,90	90
44	12,16	15,21	0,138	11,36	82
45	12,72	15,90	0,141	11,11	79

Désignation Benaming	Poids commercial Handels- gewicht	Section Sectie	Surface Oppervlakte		Mètres/ tonne Meters/ ton
		A	A _L	A ₀	L ₀
d = mm	kg/m	cm ²	m ² /m	m ² /t	m/t
48	14,48	18,10	0,151	10,42	69
50	15,71	19,63	0,157	10,00	64
52	16,99	21,24	0,163	9,62	59
55	19,01	23,76	0,173	9,09	53
60	22,62	28,27	0,188	8,33	44
65	26,55	33,18	0,204	7,69	38
70	30,79	38,48	0,220	7,14	32
75	35,34	44,18	0,236	6,67	28
80	40,21	50,27	0,251	6,25	25
85	45,40	56,75	0,267	5,88	22
90	50,89	63,62	0,283	5,56	20
95	56,71	70,88	0,298	5,26	18
100	62,83	78,54	0,314	5,00	16
110	76,03	95,03	0,346	4,55	13
120	90,48	113,10	0,377	4,17	11
130	106,19	132,73	0,408	3,85	9
140	123,15	153,94	0,440	3,57	8
150	141,37	176,71	0,471	3,33	7
160	160,85	201,06	0,503	3,13	6
170	181,58	226,98	0,534	2,94	6
180	203,58	254,47	0,565	2,78	5
190	226,82	283,53	0,597	2,63	4
200	251,33	314,16	0,628	2,50	4